

A close-up photograph of a black barcode scanner. A document is being scanned, and its content is visible on the scanner's LCD screen. The document text includes 'B-EX6T1-T', 'PRINTED', 'IP', '12/20', and '000'. The scanner's control panel features several buttons: 'FEED', 'RESTART', 'PAUSE', 'MODE', 'CANCEL', and 'ENTER'. A yellow light is visible near the 'LINE' label. The scanner is set against a dark background with a light grey circular graphic element on the left side.

BARCODE GAZETTE

MARZO 2019

È ORA DISPONIBILE L'OPZIONE TAGLIERINA ROTATIVA (B-EX206-R-QM-S) PER B-EX6T1

Gli ambienti di logistica, produzione e vendita al dettaglio di oggi richiedono non solo soluzioni su misura per le esigenze individuali, ma anche l'accelerazione dei processi. E poiché il tempo è denaro, la taglierina rotativa da 4" per B-EX6T1 aiuta a ottimizzare il fattore tempo nei processi di stampa.



VANTAGGI

Il meccanismo di taglio della taglierina rotativa consente a B-EX6T1 di stampare con il massimo rendimento ad una velocità fino a 8" al secondo. Soprattutto durante la stampa continua, l'operazione è più veloce perché il supporto viene tagliato senza interrompere il processo di stampa e l'alimentazione del supporto.

TOSHIBA

VIDEO

Il vantaggi della rotativa è mostrato nel video accessibile con il seguente link
<https://www.youtube.com/embed/nXAf7vweLc>

In questo video la B-EX6T1 con taglierina rotativa è in grado di stampare e tagliare dieci etichette in circa tre secondi, mentre la stampante con taglierina standard richiede dodici secondi per completare lo stesso processo di stampa.



INFORMAZIONI PRODOTTO

La B-EX6T1 ha a disposizione due differenti taglierine:

	Codice prodotto	Referenza	Descrizione
Nuova	18221165430	B-EX206-R-QM-S	Taglierina rotativa 4" per B-EX6T1
Esistente	18221165342	B-EX206-QM-R	Taglierina a disco 6" per B-EX6T1

TOSHIBA

TABELLA COMPARATIVA

			Taglierina STD	Taglierina rotativa 4"
Supporti	Etichette	Min.	26,4 mm	38 mm
		Max.	1.500 mm	1.500 mm
	Tag	Min.	25,4 mm	3 e 5 ips: 30 mm 8 ips: 30 mm
		Max.	1.500 mm	1.500 mm
Larghezza supporto (larghezza siliconata)		Min.	50 mm	50 mm
		Max.	165 mm	112 mm
Larghezza etichetta		Min.	47 mm	47 mm
		Max.	162 mm	109 mm
Lunghezza Gap		Min.	2 mm	6 mm
		Max.	20 mm	20 mm
Lunghezza Black mark		Min.	2 mm	2 mm
		Max.	10 mm	10 mm
Spessore supporto	Etichetta	Min.	130 µm	130µm
		Max.	170 µm	170 µm
	Tag	Min.	150 µm	150
		Max.	170 µm	150 µm 263 µm (spessore supporto 30 – 50 mm)
Metodo di taglio			Stop and cut	Non-stop cut
Durata taglierina			500.000 tagli	1.000.000 tagli

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO NUMERO!